

## Рекомендації

### Умови проведення випробувань продукції

- перед випробуваннями зразки тари кондиціонують впродовж не менше 24 годин при температурі  $(21\pm 2)^{\circ}\text{C}$  та відносній вологості  $(65\pm 5)\%$ .

### Умови використання і наповнення

- при порушенні температурних умов при транспортуванні (менш ніж  $1^{\circ}\text{C}$  і більш ніж  $35^{\circ}\text{C}$ ), вироби повинні пройти кондиціювання протягом 24 годин при температурі  $(21\pm 2)^{\circ}\text{C}$  перед використанням;
- максимальна температура продукту, яким заповнюється тара,  $70^{\circ}\text{C}$ ;
- максимальна температура продукту при закупорюванні кришкою не повинна перевищувати  $35^{\circ}\text{C}$

### Умови палетування

- продукція повинна бути встановлена на рівні піддони без тріщин та інших дефектів, які можуть пошкодити або не витримати товар;
- максимальне навантаження на кришки ємностей у нижньому шарі при  $20^{\circ}\text{C}$  не повинне перевищувати вагу, вказану в індивідуальних інформаційних картах для кожного виробу;
- за наявності проміжків між дошками більше 50 мм рекомендується прокласти гофрокартон на палету для розподілу навантаження;
- палета з готовою продукцією для фіксації від впливу зусиль у вертикальній і горизонтальній площині, повинна бути упакована в термоусадочну або стрейч-плівку від верху до низу;
- охоплення плівкою не повинно бути сильним, задля уникнення перетягування і деформації продукції на палеті;
- під час штабелювання готової продукції на палету, шари бажано перекладати картоном. Особливо це важливо в жарку пору року. Введення гофрокартону між шарами дозволяє отримати більш жорстку і, як наслідок, більш стійку палету.

### Умови зберігання на складах

- зберігати при температурі від  $1$  до  $35^{\circ}\text{C}$  у критих складських приміщеннях на відстані не менше, ніж 1 м від нагрівальних приладів;
- захищати від впливу сонячних променів;
- під час зберігання враховувати такі маніпуляційні знаки на ящику, як: «Верх», «Крихке», «Берегти від дощу», «Штабелювання обмежене кількістю 4»;
- під час зберігання упакованої продукції в складах в жарку пору року з температурою вище  $30^{\circ}\text{C}$ , рекомендується встановлювати палети в нижніх ярусах з можливістю провітрювання..

### Умови транспортування

- перевозити закритими видами транспорту;
- не довантажувати палети додатковим навантаженням;
- не допускається транспортування полімерної споживчої тари без формування у транспортне пакування;
- під час транспортування необхідно розміщувати пакування в транспортному засобі, забезпечуючи відсутність мимовольного зсуву і відхилення від вертикального положення більш ніж на  $5^{\circ}$  (відсутність маятникового коливання).

**ВАЖЛИВО!** Складування більшої кількості ємностей, а також складування ємностей із застосуванням відповідної упаковки (термоусадочної плівки, гофрокартонних прокладок і т.п.), має бути перевірено індивідуальними випробуваннями.

Дані рекомендації продиктовані практикою експлуатації багатьма споживачами одноразової поліпропіленової упаковки.