




КР 11200/280 Т1

Vital·Plast
Your Trusted Partner



A - 227 мм
B - 185 мм
C - 194 мм

Емкость

5,50 л

Материал



Цвет

согласно палитре

IML

корпус

Ручка

PE, металл

Нагрузка на ручку

11 кг

Упаковка

Возможна индивидуальная упаковка по запросу заказчика

Вид упаковки	Высота, м	Кол-во изделий, шт	Вес брутто, кг	Упаковочные материалы:
Американская паллета (1200x1000 мм)	2	1380	241	картонный поддон; картонная крышка; рукав п/э шириной 520 мм; стрейч - пленка
Евро паллета (1200x800 мм)	2	900	120	
Коробка (613x413x458 мм)	-	-	-	

Крышки

Диаметр мм	Материал	Описание	IML	Макс. ст. давн на крышку, кг
тип 1 227		герметичная	да	60
тип 2 227		под запайку	-	60

Рекомендации

FSSC 22000

TU У 22.2-13429839-002:2018

Рекомендации относительно проведения испытаний полимерной упаковки Vital Plast

- перед проведением испытаний образцы полимерной упаковки необходимо кондиционировать в течение 24 часов при температуре $(21 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$.

Рекомендации относительно использования полимерной упаковки Vital Plast и наполнения ее продукцией

- в случаях нарушения температурных условий при транспортировке (ниже 1°C и выше 35°C), полимерную упаковку необходимо кондиционировать перед использованием в течении 24 часов при температуре $(21 \pm 2)^\circ\text{C}$;
- температура продукта-наполнителя не должна превышать 70°C ;
- температура продукта-наполнителя при закупоривании крышкой не должна превышать 35°C .

Рекомендации относительно паллетирования продукции, упакованной в полимерные емкости Vital Plast

- упакованная в полимерные емкости продукция должна быть установлена на паллеты без трещин и иных дефектов, которые могут повредить груз. Паллета должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать расчетный вес упакованной продукции;
- максимальная статическая нагрузка на крышку и емкость в нижнем слое указана в таблице "Крышки" и рассчитана при 20°C ;
- при наличии зазоров между досками паллеты шириной более 50 мм рекомендуется уложить на поддон гофрокартон для равномерного распределения нагрузки на доски;
- с целью предотвращения разрушительных горизонтальных воздействий и вертикальной нагрузки во время хранения, перемещения и транспортировки рекомендуется упаковывать паллету с готовой продукцией в термоусадочную или стретч-пленку сверху до низа;
- натяжение пленки не должно быть слишком сильным во избежание деформации упаковки продукции на паллету;
- при установке упакованной продукции на паллету каждый слой желателно покрывать гофрокартоном, особенно в жаркое время года. Укладка гофрокартона между слоями упакованной продукции позволяет достичь большей жесткости и, как следствие, большей устойчивости паллеты.
- применение полипропиленовой ленты для фиксирования ярусов препятствует вертикальному и боковому перемещениям продукции при динамических нагрузках.

Рекомендации относительно хранения полимерной упаковки Vital Plast

- полимерную упаковку следует хранить при температуре от 1 до 35°C в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов;
- полимерную упаковку следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей;
- при хранении полимерной упаковки необходимо следовать предписаниям манипуляционных знаков на ящиках, таких как «Верх», «Хрупкое», «Береж от дождя», «Штабелирование ограничено количеством 4» и тому подобных;
- рекомендуется устанавливать паллеты с полимерной упаковкой Vital Plast в нижних ярусах складов и обеспечивать вентиляцию воздуха вокруг паллет при хранении в складах с температурой выше 30° .

Рекомендации относительно условий транспортировки полимерной упаковки Vital Plast

- полимерную упаковку Vital Plast следует перевозить с помощью закрытых видов транспорта;
- не рекомендуется размещать дополнительный груз поверх упакованной паллеты;
- не допускайте транспортирование полимерной упаковки Vital Plast без транспортной упаковки;
- транспортную упаковку с полимерными контейнерами следует размещать в транспортном средстве таким образом, чтобы не допустить смещение или отклонение от вертикальной оси транспортной упаковки более чем на 5° (маятниковое колебание) при транспортировании.

ВАЖНО! Возможность складирования большего количества емкостей на паллете, чем это предусмотрено рекомендациями производителя, а также эффективность использования дополнительных упаковочных средств, таких как гофрокартонные прокладки и тому подобного, должны быть подтверждены испытаниями.