




КР 45/45 Т1

Vital·Plast
Your Trusted Partner



A - 44,9 мм
B - 37,7 мм
C - 41,4 мм

Місткість

0,045 л

Матеріал



Колір

прозорий

IML

-

Ручка

-

Упаковка

Можлива індивідуальна упаковка за запитом замовника

| Вид упаковки | Висота, м | Кількість виробів, шт | Вага бруто, кг | Пакувальні матеріали: |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--|
| Американська палета (1200x1000 мм) | 2 | 53760 | 303 | гофроящик пакет поліетиленовий 1000*1100 мм |
| Євро палета (1200x800 мм) | 2 | 43008 | 239 | |
| Коробка (613x413x458 мм) | 0,458 | 2688 | 14,3 | |

Рекомендації

FSSC 22000

TU У 22.2-13429839-002:2018

Рекомендації щодо умов проведення випробувань полімерного пакування Vital Plast

• перед випробуванням зразки пакування необхідно кондиціонувати впродовж не менш ніж 24 годин при температурі (21±2)°C та відносній вологості (65±5)%.

Рекомендації щодо умов використання полімерного пакування Vital Plast та його наповнення продуктом

• при порушенні температурних умов протягом транспортуванні (менше за 1°C та більше за 35°C), полімерне пакування повинно кондиціонуватися перед використанням протягом 24 годин при температурі (21±2)°C;

• температура продукту, яким наповнюється пакування, не повинна перевищувати 70°C;

• температура продукту при закритті кришкою не повинна перевищувати 35°C

Рекомендації щодо умов палетування

• продукція у полімерному пакуванні повинна бути встановлена на рівні піддони без тріщин та інших дефектів, які можуть пошкодити або не витримати товар;

• за наявності проміжків між дошками, що перевищують 50 мм, рекомендується укласти на палету гофрокартон для забезпечення рівномірного розподілу навантаження;

• палету з готовою продукцією в полімерних контейнерах обгортають з допомогою термоусадочної плівки або стретч-плівки зверху до низу з метою захисту від вертикальних та горизонтальних руйнівних тисків;

• охоплення палети плівкою повинно бути не занадто сильним задля уникнення деформації пакування продукції на палеті;

• під час штабелювання готової продукції в полімерному пакуванні на палету, шари бажано перекладати картоном. Особливо це важливо в спекотну пору року. Розміщення гофрокартону між шарами дозволяє досягти більшої жорсткості і, як наслідок, більшої стабільності палети.

Рекомендації щодо умов зберігання поліпропіленового пакування у складах

• полімерне пакування необхідно зберігати при температурі від 1 до 35°C в критих складських приміщеннях на відстані не меншій за 1 м від нагрівальних приладів;

• під час зберігання необхідно враховувати всі маніпуляційні знаки на коробках, такі як: «Верх», «Крихке», «Берегти від дощу», «Оберігати від сонячного світла»;

• під час зберігання упакованої в полімерні контейнери продукції в складах з температурою вище 30°C, рекомендується встановлювати палети в нижніх ярусах та забезпечити провітрювання.

Рекомендації щодо умов транспортування

• полімерне пакування необхідно перевозити закритими видами транспорту;

• забороняється додавати додатковий вантаж зверху на упаковану палету;

• не допускайте транспортування полімерних споживчих контейнерів без транспортного пакування;

• під час перевезення транспортне пакування потрібно розміщувати у транспортному засобі таким чином, щоб виключити можливість зсуву або відхилення від вертикальної осі більш ніж на 5° (виключення можливості маятникового коливання).

чином, щоб виключити можливість зсуву або відхилення від вертикальної осі більш ніж на 5° (виключення можливості маятникового коливання).

ВАЖЛИВО! Можливість складування більшої, ніж передбачено рекомендаціями виробника кількості ємностей на палету, а також ефективність складування ємностей із використанням допоміжних засобів, таких як термоусадочна плівка, гофрокартонні прокладки, і тому подібного, мають бути підтверджені випробуваннями.